



Productkenmerken

- ToLEDo Retro A60 Satin 7W 806lm DIM 827 E27. Reeks led filamentlampen. Satin afwerking. Tot 90% energiebesparing vergeleken met gloeilampen. CRI > 80 - Beschikbaar in 2700K, 4000K et 6500K. Perfect homogene en extreem brede 300° lichtspreiding.300°. Onmiddellijke ontsteking bij 100% lichtstroom. Beschikbaar in dimbare uitvoering. Verwachte levensduur : 15.000 uur - 50.000 schakelcycli. Ideaal voor het vervangen van gloeilampen tot 100W. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Productoverzicht



Productnaam	ToLEDo™ Retro GLS 7W ST 806lm DIM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740901
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Wattage (W)	7
Power consumption (W)	7
Dimbaar	Yes
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
EAN code	5410288293165
Garantie	3 jaar

ToLEDo™ Retro GLS 7W ST 806lm DIM 827 E27 SL 0029316

Lichtstroom

806

Technische tekenings



Gegevenstabel

GENERAL DATA

Productnaam	ToLEDo™ Retro GLS 7W ST 806lm DIM 827 E27 SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	7
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740901
Garantie	3 jaar

ToLEDo™ Retro GLS 7W ST 806lm DIM 827 E27 SL 0029316

OPTICAL DATA

Lichtstroom	806
Nuttige lichtstroom (nominaal (lm))	806
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	6
Fotobiologische risicogroep	RG1
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

ELECTRICAL DATA

Power consumption (W)	7
Wattage (W)	7
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	No
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Yes
Inschakelstroom (A)	1.5
Duur inschakelstroom (µs)	520
Lamp energielabel (klasse)	E
Max. Armaturen per 16A C automaat	106
Max. Armaturen per 16A B automaat	54

LIFETIME DATA

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

PHYSICAL DATA

Lengte (mm)	108
Nominale diameter product (mm)	60
Gewicht (kg)	0.03

PACKAGING

EAN code	5410288293165
Enkele lengte verpakking (cm)	6.6
Enkele breedte verpakking (cm)	6.6
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	12.0
DUN14 (inner)	15410288293162
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	20.6
Breedte omdoos (cm)	14.0
Diepte omdoos (cm)	13.0


SAFETY DATA

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	No
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	No
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	No
Safety message	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen

Energielabel



0029316




7 kWh/1000h



2019/2015



0029316



7 kWh/1000h



2019/2015